



Техническое описание 6109.0000.0000

25 ноября 2024 г., 22:44



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 1220 мм, шириной не менее 830 мм и высотой не менее 1300 мм. Изделие состоит из:

► **Стяжки (3 шт)**

Длина 610 (± 10) мм, ширина 20 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Все плоскостные элементы должны быть собраны в единую конструкцию с помощью стяжек, которые выполняют роль ручки и выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21мм.

► **Элемент "Боковая панель"**

Длина 990 (± 10) мм, ширина 830 (± 10) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративные элементы качалки в количестве 2 шт должны быть стилизованы под вертолет и выполнены из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Крыша"**

Длина 630 (± 10) мм, ширина 280 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Плоскостной элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Несущий винт"**

Длина 560 (± 10) мм, ширина 90 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Панель передняя"**

Длина 630 (± 10) мм, ширина 340 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Пол качалки"**

Длина 830 (± 10) мм, ширина 220 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры ламинированной пластиком.

► **Элементы "Рулевые винт" (2 шт)**

Длина 250 (± 5) мм, ширина 250 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Сиденье качалки"**

Длина 630 (± 10) мм, ширина 300 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Спинка качалки"**

Длина 630 (± 10) мм, ширина 320 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элементы "Стойка штурвала" (2 шт)**

Длина 420 (± 5) мм, ширина 200 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элементы "Хвостовая балка" (2 шт)**

Длина 640 (± 10) мм, ширина 200 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элемент "Штурвал"**

Длина 250 (± 5) мм, ширина 170 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративный элемент должен быть выполнен из влагостойкой березовой фанеры.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.