



Техническое описание K5007.0000.0000

18 января 2025 г., 00:56



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 1570 мм и высотой не менее 1950 мм. Изделие состоит из:

► **Закладные детали** (6 шт)

Длина 500 (± 5) мм, ширина 120 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. В нижней части опорные стойки оборудования должны иметь металлические закладные, выполненные из гнутого профиля сечением не менее 80x80x3 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм

► **Опорные стойки** (2 шт)

Длина 1400 (± 15) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. Опорные стойки оборудования должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 95x95 мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру.

► **Опорные стойки** (2 шт)

Длина 1400 (± 15) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. Опорные стойки оборудования должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 95x95 мм. Край бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру.

► **Опорные стойки** (2 шт)

Длина 1400 (± 15) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. Опорные стойки оборудования должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 95x95 мм.

мм. Края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру.

► **Панели ограждения (тип II) (2 шт)**

Длина 1020 (± 15) мм, ширина 640 (± 10) мм и высота 40 (± 5) мм. Панель ограждения должна быть выполнена по принципу шип-паз из доски хвойных пород и представлять собой единый модуль. Панель ограждения должна соединяться с несущими стойками башни по принципу шип-паз.

► **Счеты (4 шт)**

Должны быть выполнены из стальной трубы диаметром 27 мм и колец полиэтиленовых для счёт.

► **Элементы «Скамейка» (2 шт)**

Скамья должна быть выполнена из доски хвойных пород. Состоит из двух составных частей:

- **Опора скамейки**

Длина 1200 (± 15) мм, ширина 90 (± 5) мм и высота 40 (± 5) мм.

- **Плоскость скамейки**

Длина 990 (± 10) мм, ширина 140 (± 5) мм и высота 40 (± 5) мм.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.