



## Техническое описание EL1211.0000.0000

17 января 2025 г., 23:30



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 4940 мм, шириной не менее 4240 мм и высотой не менее 3650 мм. Изделие состоит из:

► **Закладные (2 шт)**

Длина 440 ( $\pm 5$ ) мм, ширина 50 ( $\pm 5$ ) мм и высота 50 ( $\pm 5$ ) мм. Должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и стального листа толщиной 2 мм.

► **Закладные детали (10 шт)**

Длина 750 ( $\pm 10$ ) мм, ширина 120 ( $\pm 5$ ) мм и высота 100 ( $\pm 5$ ) мм. В нижней части опорные стойки оборудования должны иметь металлические закладные, выполненные из гнутого профиля сечением не менее 80x80x3 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм.

► **Закладные детали (2 шт)**

Длина 580 ( $\pm 10$ ) мм, ширина 50 ( $\pm 5$ ) мм и высота 50 ( $\pm 5$ ) мм. Должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм, стального листа толщиной не менее 2 и 4 мм.

► **Наклонная лазательная сетка**

Длина 1960 ( $\pm 20$ ) мм, ширина 1140 ( $\pm 15$ ) мм и высота 170 ( $\pm 5$ ) мм. Угол наклона каркаса сетки должен быть не более 45° относительно плоскости грунта. Каркас сетки должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм. Сетка для лазанья должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее, чем 230x230 мм. Места скрепления горизонтальных и вертикальных канатов должны

быть механически скреплены специальным неразборным пластмассовым или металлическим крепежом.

► **Элемент «Скамейка»**

Скамья должна быть выполнена из доски хвойных пород. Состоит из двух составных частей:

- **Опора скамейки**

Длина 1200 ( $\pm 15$ ) мм, ширина 90 ( $\pm 5$ ) мм и высота 40 ( $\pm 5$ ) мм.

- **Плоскость скамейки**

Длина 1000 ( $\pm 10$ ) мм, ширина 140 ( $\pm 5$ ) мм и высота 40 ( $\pm 5$ ) мм.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.