



Техническое описание 4443.0000.0000

24 ноября 2024 г., 23:05



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 1700 мм, шириной не менее 1390 мм и высотой не менее 2520 мм. Изделие состоит из:

► **Закладные** (4 шт)

Длина 440 (± 5) мм, ширина 50 (± 5) мм и высота 50 (± 5) мм. Должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 32 мм и стального листа толщиной 2 мм.

► **Закладная деталь**

Длина 300 (± 5) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм.

► **Крыша**

Длина 510 (± 10) мм, ширина 460 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Крыша имеет форму треугольника со скругленными углами, выполнена из влагостойкой березовой фанеры.

► **Скалодромы** (2 шт)

Панель скалодрома должна быть надежно прикреплена к каркасу скалодрома. Каркас скалодрома крепится к опорной стойке башни и к металлическому закладному элементу. Состоит из двух составных частей:

• **каркас скалодрома**

Длина 1710 (± 20) мм, ширина 850 (± 10) мм и высота 60 (± 5) мм. Каркас выполнен из трубы металлической диаметром 32 мм

- **панель скалодрома**

Длина 1460 (± 15) мм, ширина 740 (± 10) мм и высота 20 (± 5) мм. Панель выполнена из фанеры березовой толщиной 18 мм, имеет отверстия для удобства перемещения по скалодрому

- ▶ **Элемент для лазанья**

Длина 1520 (± 20) мм, ширина 610 (± 10) мм и высота 60 (± 5) мм. Выполнен из трубы металлической 32 мм, внизу должен иметь металлический закладной элемент для надежного крепления в грунт.

- ▶ **Элемент для лазанья**

Длина 1250 (± 15) мм, ширина 760 (± 10) мм и высота 60 (± 5) мм. Выполнен из трубы металлической 32мм, внизу должен иметь металлический закладной элемент для надежного крепления в грунт.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.