



Техническое описание 7715.0000.0000

27 ноября 2024 г., 21:16



Тренажер стационарный уличный в установленном виде длиной не менее 1170 мм, шириной не менее 840 мм и высотой не менее 1840 мм. Изделие состоит из:

► Элемент "Закладная карусели"

Длина 600 (± 10) мм, ширина 220 (± 5) мм и высота 220 (± 5) мм. Конструкция карусели должна устанавливаться на закладной опорный элемент, выполненный из металлической круглой трубы диаметром не менее 89 мм и толщиной стенки не менее 2 мм, из стальной круглой трубы внешним диаметром 32 мм и стенкой не менее 2 мм. В верхней части закладного элемента должен быть монтажный подпятник, выполненный из стального листа толщиной не менее 10 мм. Для устойчивого положения закладная должна быть забетонирована бетоном марки не ниже В20.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На тренажер стационарный уличный должна быть установлена идентификационная табличка,

содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.