



Техническое описание EL3102.0000.0000

17 января 2025 г., 23:45



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 11850 мм, шириной не менее 6100 мм и высотой не менее 5850 мм. Изделие состоит из:

► **Закладные детали (2 шт)**

Длина 580 (± 10) мм, ширина 50 (± 5) мм и высота 50 (± 5) мм. Должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм, стального листа толщиной не менее 2 и 4 мм.

► **Элемент "Ручка-захват"**

Длина 760 (± 10) мм, ширина 560 (± 10) мм и высота 80 (± 5) мм.

► **Элемент «Вертикальный канатный трап»**

Состоит из: Состоит из двух составных частей:

• **Стойка с ручкой-захватом**

Длина 760 (± 10) мм, ширина 560 (± 10) мм и высота 80 (± 5) мм. Внешний проход башни на вертикальный канатный трап должен быть оборудован защитной стойкой с ручкой-захватом, выполненной из стальной трубы диаметром не менее 32 мм и стального листа толщиной не менее 2 мм.

• **Трап**

Длина 2600 (± 30) мм, ширина 720 (± 10) мм и высота 580 (± 10) мм. Дугообразный горизонтальный крепежный каркас трапа должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм, стального листа толщиной 4 мм, прутка металлического

диаметром не менее 6 мм. Канатная сетка трапа должна быть сплетена из комбинированного каната диаметром не менее 16 мм. Ячейка сетки должна быть размером не менее чем 230х230 мм. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным неразборным пластмассовым или металлическим крепежом.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.