



Техническое описание 6120.0000.0000

25 ноября 2024 г., 22:57



Оборудование игровой площадки в установленном виде длиной не менее 1200 мм, шириной не менее 640 мм и высотой не менее 1070 мм. Изделие состоит из:

► **Стяжки (2 шт)**

Длина 610 (± 10) мм, ширина 20 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Все плоскостные элементы должны быть собраны в единую конструкцию с помощью стяжек, которые выполняют роль ручки и выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21мм.

► **Элемент "Боковая панель"**

Длина 730 (± 10) мм, ширина 620 (± 10) мм и высота 20 (± 5) мм. Декоративные элементы качалки в количестве 2 шт должны быть стилизованы под гориллу и выполнены из влагостойкой березовой фанеры.

► **Элементы "Направляющая балка" (2 шт)**

Длина 1100 (± 15) мм, ширина 100 (± 5) мм и высота 100 (± 5) мм. Все плоскостные элементы должны быть собраны в единую конструкцию с помощью направляющих балок. Балки должны быть выполнены из клееного бруса хвойных пород древесины сечением не менее 95x95 мм, края бруса по длине должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру.

► **Элементы "Скамейка качалки" (2 шт)**

Длина 610 (± 10) мм, ширина 200 (± 5) мм и высота 20 (± 5) мм. Должна быть выполнена из влагостойкой березовой фанеры ламинированной пластиком. Высота сиденья над уровнем

площадки не менее 0,54 м.

Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород. Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы.

Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.

Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоёв. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины должно быть выполнено:

- водно-дисперсионная глянцевая эмаль Flora FW550 или эквивалент;
- пропитка лессирующая FW333 или эквивалент;
- водно-дисперсионный высокоглянцевый лак Flora FW558 или эквивалент.

Оборудование должно собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съёмными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Оборудование должно иметь паспорт изделия, схему сборки и установки, сертификат соответствия и экспертное заключение.

На оборудование игровой площадки должна быть установлена идентификационная табличка, содержащая информацию:

- наименование и адрес изготовителя;
- год введения в эксплуатацию;
- обозначение оборудования по ГОСТу.

Табличка и её покрытие выполнены из атмосферостойких материалов согласно ГОСТ 2.201-80.